

Duratac Chain oil

Introduktion

Petro-Canada Duratac Chain Olie er formuleret specielt til smøring af kæder, savsværd, glidelejer og kædehjul af moderne højhastigheds-kædesave. Duratac Olier er økonomiske, klæbrig, "once through" linje af smøremidler. de er formuleret til at reducere dryp og "ryge-af" af deres klæbende natur. Desuden kan Petro-Canada Duratac kædeolier bruges til generel maskine smøring hvor et klæbrigt, drypfri olie er påkrævet, eller hvor vand afvasker smøremidlet er et problem.

Funktioner og fordele

- **Økonomisk**
 - Duratac olier er formuleret som "once through" smøremiddel
 - Klæbrig og sej natur reducerer olieforbruget
 - Minimerer slitage
- **Fremragende metal befugtning evne**
 - Komplet olie dækningen af sværdet, kæden
 - Trænger alle led punkter
 - Forlænger savkæde liv
- **Langsigtede rust og korrosion beskyttelse**
 - Beskytter kæde og sværd mod rust
- **Forbedre slidbeskyttelse**
 - Hjælper med at forhindre skadelig metal til metal kontakt mellem kæder, sværd og drivtandhjulene
 - Øger kæder og savsværds levetid
- **Reducerer dryp og smide**
 - Duratac er specielt udviklet til at

klæbe til kæder eller til brug i tidsskrift lejer. Som et resultat af deres strengnatur, "smid-væk" er reduceret, hvilket minimerer oprydning og affald

- **Klæber kraftigt til alle sav dele**
 - Modstanden forsvinder fra savkæden
 - Stærk vandmodstand
 - Giver forbedret smøring
 - Reducerer olieforbrug

Applikationer

Duratac kædeolier 32, 68, 100 og 150 olier er beregnet til anvendelse i:

- Hånd oliering af kæder i savværker
- Motorsav led og kædesmøring
- Langsom hastighed og / eller utætte glidelejer
- Guide barer og kædehjul

Duratac Chain Oil 32 (farvet rød) er beregnet til brug i vinteren og det tidlige forår måneder.

Et flydepunkt på -42 ° C / -44 ° F tillader det at blive brugt ved ekstremt lav temperatur. Udover at smøre savkæder er Duratac Chain Oil 32 anbefales også som et luftfilter coating, hvor et klæbrig produktet er påkrævet for fjernelse af støv. Duratac Chain Oil 150 (farvet rød) er formuleret til brug i varmere årstider. Udover at smøre savkæder kan Duratac Chain Oil 150 også anvendes, hvor et klæbrig, drypfrit olie skal smøre maskiner, såsom transportkæder, drivkæder, transportbånd lejer og åbne gear. Fordi hurtig kædeslid kan forekomme fra utilstrækkelig smøring, bør kæde oiler reservoirer holdes fuld, og oilepumper kontrolleres regelmæssigt.

Før du installerer en ny kæde, bør det lægges i blød i et par timer i en ren

beholder fyldt med Duratac kædeolie.
Dette tillader smøremidlet at trænge ind i alle ledkontakt punkter og undgå slid og rust.
Kædens liv vil blive udvidet, hvis det med jævne mellemrum renses i et opløsningsmiddel såsom Petrosol 3139.
Efter rengøring skal kæden lægges i blød i Duratac kædeolie før geninstalleres.

Typical Performance Data

PROPERTY	TEST METHOD	32	68	100	150
Texture	PMC 264	Stringy	Stringy	Stringy	Stringy
Viscosity, cSt @ 40°C cSt @ 100°C	D445	32	68	100	150
	D445	6.3	10.4	13.4	16.8
Viscosity Index	D2270	151	140	133	120
Flash Point COC, °C / °F	D92	190 / 374	210 / 410	210 / 410	210 / 410
Pour Point, °C / °F	D97	-42 / -44	-39 / -38	-36 / -33	-30 / -22
Colour	PMC 264	Dark Red	Brown	Brown	Dark Red
Rust, A&B, 24 hr	D665	Pass	Pass	Pass	Pass
Four-ball Scar Diameter, mm 1200 rpm, 1h @15kg, 75°C	D4172	0.25	0.25	0.25	0.25

The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute a specification.