



Petro-Chem Multiolie++

Oliebaseret rust opløser.

Introduktion

Petro-Chem Multiolie ++ er en fremragende olie- baseret rust forebygger/løser, penetrerende olie der fortrænger vand giver langsigtet beskyttelse til metal/aluminiums overflader

Applikationer

Produktet blev introduceret til applikationer, hvor der kræves beskyttelse under indendørs opbevaring i perioder på seks til tolv måneder og udendørs 6 måneder.

Fjerner ir rust effektiv.

- Beskyttelse af færdige maskinkomponenter før emballage
 - Inter-strålebeskyttelse af færdige bearbejdede eller formalet metaloverflader såsom ventiler, ruller og skruer
 - Beskyttelse af dele under opbevaring, hvor minimal lagtykkelse kræves
- Fremragende rustløser, fugtfortrænger kan også bruges som slipmiddel og smøring af kontakter.

Typical performance data

Appearance	Light brown
Density @ 20 °C, gr/cm ³	0,86
Viscosity @ 40 °C, cSt	7,2
Film type	Oily
Flash point, °C	65
Indoor storage, months	6-9

Brug

Petro-Chem Multiolie ++ kan påføres ved børstning, dypning eller sprøjtning ved en temperatur på 5° C til 30° C. Fjernelse af opløsningsmidler eller alkalisk rengøringsmiddel.