



Petro-Chem PREMIUM ++

Højtydende fedt til mange forskellige opgaver.

Introduktion

Petro-Chem PREMIUM++ er en kompleks fedt med EP additiver for lejer og glidelejer. Er ekstrem resistens over for vand og over for høje temperaturer og belastninger.

Egenskaber

- Høj dråbepunkt
- Modstandsdygtighed over for tunge belastninger.

- Enestående anti slid kapacitet
- Uopløselig i vand
- Modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning.
- Beskytter mod korrosion
- Sikrer forlængede skifteintervaller.
- Holder forurening ude af lejerne.

Godkendelser

Petro-Chem PREMIUM++ opfylder alle krav i Volvo Corporate Standard STD 1277,2 Smørefedt 97720.

Typiske tekniske data

	Test method	EP 2
Thickener, soap type		Lithium complex
Base oil nature		Mineral
colour		Blue
Base oil viscosity @ 40°C, cSt		220
NLGI consistency class	DIN 51818	2/3
Penetration 60w, x 0,1 mm	ASTM D217	245-265
Dropping point, °C	ASTM D566	>245
EMCOR corrosion test	DIN 51802	1
Copper corrosion, 4h/100°C	ASTM D130	1b
4-ball wear test <ul style="list-style-type: none">• Welding load, kg• Scar diameter 1h/40kg, mm	IP-239	450 0,55
Evaporation loss @22h/100°C, %	ASTM D972	0,5
Water resistance, 90°C	DIN 51807	1
Service temperature, °C		-30 - 150