

PC PREMIUM ECO 46 HFDU

Biologiskt nedbrytbar & brandsäker hydraulolja.
Godkänd enl svensk standard SS 155434

Beskrivning:

PC PREMIUM ECO 46 HFDU är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja som är baserad på syntetiska estrar och som dessutom är brandsäker, Hydrauloljan är i första hand avsedd för användning i miljöer utomhus där man riskera eventuella utsläpp.

PC PREMIUM ECO 46 HFDU har ett högt viskositetsindex som gör att man kan använda oljan ned till -24 °C.

Fördelar:

Godkänd enligt svensk standard SS 155434

Biologisk nedbrytbar

Ej bioackumulerande

Brandsäker

Högt viskositetsindex vilket ger en stabil viskositet över varierande temperaturer

Höga "Anti-wear" och "Extreme Pressure" egenskaper, därför mindre slitage.

Hög oxidationsstabilitet som ger längre livslängd.

Förlängda bytesintervaller

Blandbar med basolja grupp 1,2 och 3

Godkännande:

- OECD 301B: Biologiskt nedbrytbar
- SS 155434:2020 (Svensk Standard för Miljökrav) bl.a inkl.:
 - Vattenmiljö:
 - SS-EN ISO 6341 motsvarande OECD 202
 - SS-EN ISO 7346-1 motsvarande OECD 203
 - SS-EN ISO 8692 motsvarande OECD 201
 - Biologiskt nedbrytbar
 - SS-EN ISO 9408 motsvarande OECD 301F
 - SS-EN ISO 9439 motsvarande OECD 301B
 - SS-EN ISO 7827 motsvarande OECD 301A og 301E
- ISO 6743: HFD-U (Brandsäker)

Egenskaper:

Utseende Transparent
Färg Vitaktig
Densitet 20 °C, g / cm³ 0,910
Viskositet v. 40 °C, cSt 46 +/- 4
Viskositet v. 100 °C, cSt 9,4

Viskositetsindex 203
Flampunkt ÅK, °C >300
Pour Point, °C -24

Värdena är typiska och vägledande värden

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller kontakta oss på
info@petrochem.se eller 046-121555.