

CONDACOAT 630 RFU

GRAFITBELÆGNING TIL ANODESTUBBE I PRIMÆRE ALUMINIUMSSMELTEANLÆG



Fordele

- Høj dækkeevne
 - Homogen og vedhæftende grafitbelægning
 - Hurtig tørring
 - Fremragende slip-egenskaber
 - Høj stabilitet i dispersionen
 - Reducerer slid på stubbe
- Ikke-brændbart produkt

SPECIELT UDVIKLET GRAFITBELÆGNING

CONDACOAT 630 RFU er en vandbaseret grafitbelægning, der er specielt udviklet til at påføre anodestubbe et tyndt lag grafit, inden de forsegles i kulstofanoden med smeltet støbejern.

Den kan også anvendes som slipmiddel til aluminiumsemner samt til komprimering af smudspartikler.

CONDACOAT 630 RFU er klar til brug og sikrer en homogen og vedhæftende belægning af anode-stubbene. Tørringen udføres primært ved hjælp af gasbrændere før forsegling med smeltet støbejern.

For at opnå den bedste belægning anbefales det at forberede stub overfladerne, så de er tørre og rene inden dypning.

CONDACOAT 630 RFU skal omrøres før brug, og tanken bør holdes i let omrøring under anvendelse.

CONDACOAT 630 RFU sikrer en sikker forsegling af kulstofanoden uden røg eller smeltet metalstæk og forlænger samtidig stubbenes levetid.

CONDACOAT 630 RFU har en højere ledningsevne i tør tilstand end visse markedsreferenceprodukter, hvilket kan bidrage til samlede energibesparelser.

CONDACOAT 630 RFU er fri for ammoniak, tungmetaller, fosfater og genererer ingen røg.

CONDACOAT 630 RFU er sikker at anvende for operatørerne.



CONDACOAT 630