

# CONDACOAT 630 RFU

## GRAFITTBELEGG FOR ANODESTUBBER I PRIMÆRE ALUMINIUMS-SMELTEANLEGG



Brukes til anodestubber.

### Fordeler

- Høy dekkevne
- Homogent og vedheftende grafittbelegg
- Hurtigtørkende
- Fremragende slipp-egenskaper
- Høy stabilitet i dispersjonen
- Reduserer slitasje på stubber
- Ikke-brennbart produkt

## SPESIALUTVIKLET GRAFITTBELEGG

CONDACOAT 630 RFU er en vannbasert grafittbelegg, spesielt utviklet for å påføre anodestubber et tynt lag grafitt før de forsegles i karbonanoden med smeltet støpejern.

Den kan også brukes som slippmiddel for aluminiumsdelar samt for komprimering av smusspartikler.

CONDACOAT 630 RFU er klar til bruk og sikrer et homogent og vedheftende belegg på anodestubbene. Tørkingen utføres hovedsakelig med gassbrennere før forsegling med smeltet støpejern.

For å oppnå best mulig belegg anbefales det å forberede stubboverflatene, slik at de er tørre og rene før dypping.

CONDACOAT 630 RFU skal omrøres før bruk, og tanken bør holdes i lett omrøring under påføring.

CONDACOAT 630 RFU sikrer en trygg forsegling av karbonanoden uten røyk eller sprut av smeltet metall, samtidig som den forlenger levetiden til stubber.

CONDACOAT 630 RFU har en høyere ledningsevne i tørr tilstand enn enkelte referanseprodukter på markedet, noe som kan bidra til totale energibesparelser.

CONDACOAT 630 RFU er fri for ammoniakk, tungmetaller og fosfater og genererer ingen røyk.

CONDACOAT 630 RFU er sikker å bruke for operatørene.



CONDACOAT 630