

CONDACOAT 630 RFU

GRAFITBELÄGGNING FÖR ANODSTUBBAR I PRIMÄRA ALUMINIUMSMÄLTVERK



Används för anodstänger

Fördelar

- Hög täckförmåga
- Homogen och vidhäftande grafitbeläggning
- Snabb torkning
- Utmärkta släppegenskaper
- Hög stabilitet i dispersionen
- Minskar slitage på stubbar
- Icke-brännbart produkt

SPECIELLT UTVECKLAD GRAFITBELÄGGNING

CONDACOAT 630 RFU är en vattenbaserad grafitbeläggning som är speciellt utvecklad för att applicera ett tunt lager grafit på anodstubbar innan de förseglas i kolanoden med smält gjutjärn.

Den kan även användas som släppmedel för aluminiumdetaljer samt för komprimering av smutspartiklar.

CONDACOAT 630 RFU är färdig att använda och säkerställer en homogen och vidhäftande beläggning av anodstubbarna. Torkningen utförs främst med gasbrännare innan försegling med smält gjutjärn.

För bästa belägningsresultat rekommenderas att förbereda stubbytorna så att de är torra och rena innan doppning.

CONDACOAT 630 RFU ska omröras före användning, och tanken bör hållas i lätt omröring under applicering.

CONDACOAT 630 RFU säkerst ller en trygg f rsegling av kolan-
oden utan r k eller st nk av sm lt metall och f rl nger samtidigt
stubbarnas livsl ngd.

CONDACOAT 630 RFU har en h gre ledningsf rm ga i torrt till-
st nd  n vissa referensprodukter p  marknaden, vilket kan bidra
till totala energibesparingar.

CONDACOAT 630 RFU  r fri fr n ammoniak, tungmetaller och
fosfater samt genererar ingen r k.

CONDACOAT 630 RFU  r s ker att anv nda f r operat rerna.



CONDACOAT 630