

CONDAT D668

BRANDSIKKER HYDRAULIKOLIE

HFDU



Fordele

- Biologisk nedbrydelig.
- Høj brandmodstand.
- Højt naturligt viskositetsindeks .
- Fremragende ydeevne ved lave temperaturer.
- Fremragende anti-slidegenskaber.
- Forlænger levetiden på mekanisk udstyr.

BIOLOGISK NEDBRYDELIG

HFDU HYDRAULIKOLIE

CONDAT D668 er en biologisk nedbrydelig og brandsikker hydraulikolie, der er specielt designet til hydrauliske systemer, der arbejder ved høje temperaturer i følgende sektorer:

- Stålintustrien → valser, ovndøre.
- Metallurgi → læsseovne.
- Smedje og støberi → maskiner.
- Aluminiumindustri → løfteovne.

CONDAT D668 reducerer de risici, der er forbundet med mineralske olier, f.eks. når en slange går i stykker og skaber en oliedis eller tåge i nærheden af en flamme eller en anden antændelseskilde.

Takket være sin biologiske nedbrydelighed muliggør CONDAT D646 sikker drift selv i følsomme områder, hvor der er risiko for kontaminering.

CONDAT er ISO 15380 og VDMA 24568 godkendt.

CONDAT D668 er fuldt blandbar og kompatibel med mineralske olier samt de fleste andre HFDU-væsker. Det anbefales dog kraftigt at tømme hele installationen for at undgå at påvirke væskens brandsikkerhed.

CONDAT D668 kan anvendes i de fleste hydrauliske kredsløb, der opererer med mineralisk olie, herunder systemer med højteknologiske komponenter, uden behov for større ændringer i kredsløbet.



CONDAT D668

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Units	D668
Color		Blond
Density at 15 °C		0,911
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	61,2-67,9
Viscosity at 100 °C	mm ² /s	13,5
Viscosity index		206
Flash point OC	°C	>290
Pour point	°C	-27
Biodegradeability (OECD 301B)	Easily biodegradable (>96%)	

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.