

CONDAT D668

BRANDSIKKER HYDRAULIKKOLJE

HFDU



Fordeler

- Biologisk nedbrytbar
- Høy brannmotstand
- Høyt naturlig viskositetsindeks
- Enestående ytelse ved lave temperaturer
- Fremragende anti slitasjeegenskaper
- Forlenger levetiden på mekanisk utstyr.

BIOLOGISK NEDBRYTBAR

HFDU HYDRAULIKKOLJE

CONDAT D668 er en biologisk nedbrytbar og brann sikker hydraulikkolje, spesialdesignet for hydrauliske systemer som opererer ved høye temperaturer i følgende sektorer:

- Stålindustrien → valser, ovndører
- Metallurgi → lasteovner
- Smedje og støperi → maskiner
- Aluminiumindustrien → løfteovner

CONDAT D668 reduserer risikoen forbundet med mineraloljer, for eksempel dersom en slange ryker og skaper en oljetåke i nærheten av en flamme eller en annen antennelseskilde.

Takket være sin biologiske nedbrytbarhet muliggjør CONDAT D668 sikker drift selv i sensitive områder med risiko for forurensning.

CONDAT D668 er godkjent i henhold til ISO 15380 og VDMA 24568.

CONDAT D668 er fullt blandbar og kompatibel med mineralske oljer samt de fleste andre HFDU-væsker. Det anbefales imidlertid sterkt å tømme hele installasjonen for å unngå å påvirke væskens brann sikkerhet.

CONDAT D668 kan brukes i de fleste hydrauliske kretser som opererer med mineralolje, inkludert systemer med høytteknologiske komponenter, uten behov for større endringer i kretsløpet.



CONDAT D668

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaber	Units	D668
Color		Blond
Density at 15 °C		0,911
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	61,2-67,9
Viscosity at 100 °C	mm ² /s	13,5
Viscosity index		206
Flash point OC	°C	>290
Pour point	°C	-27
Biodegradability (OECD 301B)	Easily biodegradable (>96%)	

Verdiene er typiske og veiledende. For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet på www.petrochem.no eller kontakt oss på post@petrochem.no eller +47 4796 1600.