



A80 SILICONE LUBRICANT

INTRODUKTION

AKFIX A80 er et silikonebaseret slipmiddel, der yder fremragende selv ved meget høje temperaturer.

EGENSKABER

- Takket være sit silikoneindhold giver produktet langvarig virkning ved høje temperaturer.
- Smører for at reducere friktion og eliminere knirkelyde i alle typer mekaniske dele.
- Afviser vand, beskytter og genopfrisker gummioverflader.
- Antistatisk og korrosionsbeskyttende.
- Efterlader ingen rester.
- Uopløseligt i vand.

APPLIKATIONER

- Som rengørings- og slipmiddel i tekstil-, plast- og gummiindustrier.
- Til viskermekanismer.
- Til indre hængsler, skinner eller fjedre.
- Til udkastningskanaler på sneslynger.

ANVENDELSE

- Rengør overfladen for snavs og fedt inden påføring.
- Ryst dåsen grundigt før brug.
- For bedste resultat skal spraydåsen have stuetemperatur før påføring.
- Spray i en afstand af ca. 20–25 cm fra overfladen.
- Påfør et tyndt og jævnt lag.

OPBEVARING & HOLDBARHED

- 12 måneder ved stuetemperatur.



TEKNISK DATABLAD



EMBALLERING

Produkt	Volume	Pakning
A80 Contact Cleaner	400 ml.	12 stk.

SIKKERHED

- Brug handsker under arbejdet.
- Trykbeholder – må ikke udsættes for temperaturer over +50 °C.
- Opbevares uden for direkte sollys.
- Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Holdes væk fra antændelseskilder – ingen rygning.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

TEKNISKE EGENSKABER

Form	Aerosol
Udseende	Transparant
Massefylde	0,98 g/cm ³
Lugt	Karakteristisk
Flammepunkt	Ikke angivet