



A90 ANTI SPATTER

INTRODUKTION

Akfix A90 er et aerosolprodukt, der beskytter materialer og overflader i svejseområder mod partikelstænk under svejseprocessen. Produktet sikrer en optimal svejseoperation.

EGENSKABER

- Anti-adhæsionsprodukt til lysbuesvejsning.
- Forhindrer vedhæftning af stænk på alle behandlede overflader.
- Velegnet til beskyttelse af dyser, svejseenheder og værktøj.
- Ikke-brændbart efter opløsningsmidlets fordampling

APPLIKATIONER

Anvendes i svejseprocesser for at forhindre vedhæftning af stænkpartikler på omkringliggende områder og overflader:

- Dyser og beskyttelseshætter.
- Svejsebrændere.
- Emner og komponenter.
- Svejsefiksturer.
- Automatiske og semi-automatiske svejseprocesser.
- Svejserobotter.

ANVENDELSE

- Ryst dåsen grundigt før brug.
- Rengør overfladerne, der skal behandles, omhyggeligt.
- Spray Anti-Spatter Spray jævnt over hele området fra en afstand på ca. 20–25 cm.
- Spray inde i svejsedyser før start, og genanvend efter behov.
- Spray ca. 10 cm til højre og venstre for svejsesømmen for at beskytte emnets overflader.

OPBEVARING & HOLDBARHED

- 12 måneder ved korrekt opbevaring.



TEKNISK DATABLAD



EMBALLERING

Produkt	Volume	Pakning
A90	400 ml.	12 stk.

SIKKERHED

- Brug handsker under arbejde.
- Trykbeholder: Må ikke udsættes for temperaturer over +50 °C.
- Opbevares uden for direkte sollys.
- Må ikke punkteres eller brændes – heller ikke efter brug.
- Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

TEKNISKE EGENSKABER

Form	Aerosol
Udseende	Transparant
Massefylde	0,98 g/cm ³
Lugt	Karakteristisk
Flammepunkt	Ikke angivet