



303 SUPER GLUE

INTRODUKTION

Akfix 303 er en lavviskositet, hurtigtørrende sekundlim baseret på cyanoacrylatklæbemiddel. Den er ideel til anvendelse, hvor hurtig hærkning ønskes.

EGENSKABER

- Øjeblikkelig vedhæftning.
- Meget høj vedhæftningsstyrke efter få sekunder.

APPLIKATIONER

- Velegnet til glas, gummi, metaller, keramik og mange plasttyper.

INSTRUKTIONER

Overfladerne skal være glatte og have fuld kontaktflade. Påfør en dråbe på den ene overflade. Saml delene og pres dem fast i ét minut. Anvendelsestemperaturen er mellem +5 °C og +40 °C.

EMBALLERING

Produkt	Volume	Pakning
303	3g	12/144 stk.

OPBEVARING & HOLDBARHED

- 12 måneder i uåbnet originalemballage, når den opbevares mellem +5 °C og +25 °C.

RESTRIKTIONER

- Cyanoacrylat bør ideelt set opbevares i original, forseglet emballage indtil brug.
- Undgå udsættelse for kraftigt lys og varmekilder.
- Cyanoacrylat kan binde sig til hud på få sekunder.
- Undgå kontakt med hud og øjne, kan forårsage alvorlig øjenskade.
- Vil hærde i beholderen, hvis den ikke lukkes korrekt.



TEKNISK DATABLAD



EGENSKABER

Basis	Ethyl-cyanoakrylat	
Udseende	Flydende gel	
Farve	Farveløs	
Applikationstemperatur	+5 °C til +35 °C	
Densitet	1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Flammepunkt	81 °C	
Viskositet	40 – 80 cPs ved 25 °C	ASTM D1084