

PC FG 3H GREASE

TIL RULNINGSLEJER OG GLIDEFLADER SOM SLIPMIDDEL (3H)



Fordele

- Giver lang og god smøring ved brede temperaturer, der forlænger smøreintervaller
- Øger produktionen
- Beskytter mod indtrængen af korrosive kontaminanter
- Forbedret anti-slid ydeevne som forlænge komponentlevetid

3H FEDT TIL MANGE FORSKELLIGE APPLIKATIONER

Denne fedt er udformet til et bredt temperaturområde og indeholder anti-slid aditiver, men er stadig en ikke giftig fedt. PC FG 3H Grease er velegnet til alle almindelige rulningslejer samt glideflader.

Indeholder ingen genetisk modificerede substanser. Underbygger fødevareallergisikkerhed. Indeholder ikke følgene Allergener, glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf, samt produkter på basis heraf.

Indeholde ingen gluten. Indeholder ingen jordnødder, trænødder, eller spor heraf. Er fremstillet på en fabrik der på ingen måde producerer, opbevarer eller på anden vis omgås jordnødder eller træ-nødder af nogen art. Indeholder ingen zink. PURITY™ FG Smøremidler hidrører ikke allergener som defineret nedenfor. Oplysninger fra vores råvareleverandører vedrørende de ingredienser, der anvendes i produktet er ikke afledt af følgende potentielle fødevareallergener: Jordnødder eller dets derivater, fx peanut - stykker, protein, olie, smør, mel, og mandelona nødder (en mandel flavored peanut produkt) etc. Peanut kan også være kendt som jordnøddeolie.

Nødder (mandler, paranødder, cashewnødder, hasselnødder, macadamia nødder, pekannødder, pinjekerner (Pinyon, Pinon), pistacienødder og valnødder eller deres derivater, f.eks. møtrik butters, olier, sesam eller dets derivater som pasta og olie mv.

Mælk eller dets derivater, f.eks. mælk kaseinat, valle og yoghurt pulver, æg eller dets derivater, frosne æggeblomme, æggehvite pulver og æg protein isolater, fisk eller dets derivater f.eks. fiskeprotein, olie og ekstrakter, krebsdyr (herunder krabber, krebs, hummer, rejer og rejer) og Skaldyr (herunder snegle, muslinger, muslinger, østers, hjertemuslinger).

PC FG 3H Grease

Opfylder de højeste standarder indenfor fødevareindustrien, den opfylder bl.a. USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR 21 178.3570, Star K, Kosher og Pareve. Er godkendt til Halal af IFANCA.

APPLIKATIONER & ANVENDELSESMULIGHEDER

DATABLAD

Dette produkt er udviklet til brug som et slipmiddel (3H) på grill, ovne, brød pander, udbeningsbænke, skærebrætter og andre hårde overflader i kontakt med kød og fjerkræ fødevarer, for at forhindre mad i at klæbe under behandlingen. De vigtigste værktøjer er håndværktøj og fræsere, der anvendes i den kødforarbejdende industri.

Disse værktøjer bliver normalt smurt med en H-1 godkendt fedt baseret på aluminium-kompleks eller uorganiske fortykningsmidler, på grund af de vanskelige omstændigheder og høje frafald i produktionen opleves. Petro-Chem FG 3H Grease vil øge produktionen med det samme.



PC FG 3H Grease: 400g, 5 kg. og 18kg.

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Test mothod	Inor 3-H
Apperance		White
Thickener		Inorganic
NLGI class		1-2
Dropping point	IP 132	None
Base oil		White Oil
Copper corrosion	IP 112	Pass
Water WAshout @ 38 °C, %	ASTM D1264	2
Dynamic corrosion resistance EMCOR	IP 220	0:0
4 ball wear test	IP239	
• Welding load, kg		400
• Scar dia. @ 40 °C, 1hr, mm		0,83
Service temperatures, °C		-30 - 120

Version 22-09-2025