

MOL HYDRO HVLP 32

HYDRAULIKOLIE

TIL INDUSTRIELLE OG MOBILE SYSTEMER



Fordele

- Højt viskositetsindeks
- Fremragende slidbeskyttelse
- God termisk og hydraulisk stabilitet
- Fremragende filtereegenskaber
- Fremragende vandseparationsevner
- God beskyttelse mod korrosion
- Hurtig frigivelse af luft

HYDRAULIKOLIE MED HØJ YDEEVNE

MOL Hydro HVLP 32 er en hydraulikolie, der kan bruges over et bredt temperaturområde. Den indeholder en zinkbaseret additiv til at reducere slid og er sammensat af mineralske basisolier som konsekvent har høj ydeevne, selv i et miljø med meget svingende temperaturer.

Hydraulikolien anvendes i en lang række applikationer i industrielle og mobile hydrauliske systemer, der arbejder under tunge belastninger.

Ved at anvende denne hydraulikolie opnår en fremragende smøring og pålidelige driftstemperaturer og minsker hydraulisk tab over tid. Olien kan anvendes hele året rundt grundet det høje viskositetsindeks.

Godkendelser

- DIN 51524-3 (HVLP)
- ISO 11158 HV
- ISO-L-HV

APPLIKATIONER & ANVENDELSESMULIGHEDER

DATABLAD

MOL Hydro HVLP 32 kan anvendes på en lang række applikationer med dens fremragende egenskaber. Det anvendes bl.a. på følgende applikationer.

- Opererer i et bredt temperaturområde.
- Industrielt udstyr, der arbejder ved lave temperaturer (pumper, servo systemer).
- Hydrauliske presser, der betjenes indendørs eller udendørs.
- Maskinværktøj med hydraulisk system.
- Hydrauliske systemer til jord- og skovbrugsmaskiner.



Opbevarings- og håndteringsinstruktioner

Opbevares i den originale beholder på et tørt, korrekt ventileret sted. Holdes væk fra direkte ild og andre antændelseskilder. Beskyt mod direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur: max. 40°C.

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Typiske værdier
Density at 15 °C (g/cm ³)	0,865
Kinematic viscosity at 40 °C (mm ² /s)	32,5
Kinematic viscosity at 100 °C (mm ² /s)	6,35
Visosity index	145
Pour Point (°C)	-39
Flash Point (°C)	200

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 26-10-2023