

PC MULTIOLIE++

OLIEBASERET

RUST OPLØSER



Fordele

- Fjerner rust effektivt.
- Beskyttelse af færdige maskinkomponenter før emballage.
- Inter-strålebeskyttelse af færdige bearbejdede eller formale metaloverflader såsom ventiler, ruller og skruer.
- Beskyttelse af dele under opbevaring, hvor minimal lagtykkelse kræves
- Fremragende rustløsner, fugtfortrænger kan også bruges som slipmiddel og smøring af kontakter.

PC MULTIOLIE++

PC Multiolie ++ er en fremragende olie- baseret rust forebygger/ løsner, penetrerende olie der fortrænger vand giver langsigtet beskyttelse til metal/aluminiums overflader.

Kan påføres ved børstning, dypning eller sprøjtning ved en temperatur på 5° C til 30° C. Fjernelse af opløsningsmidler eller alkalisk rengøringsmiddel.



APPLIKATIONER & ANVENDELSERMULIGHEDER

DATABLAD

Produktet blev introduceret til applikationer, hvor der kræves beskyttelse under indendørs opbevaring i perioder på seks til tolv måneder og udendørs 6 måneder.

Tekniske specifikationer

Appearance	Lys brun
Density @ 20 °C, gr/cm ³	0,86
Viscosity @ 40 °C, cSt	7,2
Film type	Oily
Flash point, °C	65
indoor storage, months	6-9

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 03-10-2023