

PC FG STERIL OLIE SPRAY

EGNET TIL KONTAKT MED FØDEVARE

TIL INDUSTRI OG LANDBRUG



Fordele

- Fremstillet ud fra Petro-Canada's patenterede HT-proces
- Lav fordampning
- Lugt og smagfri
- Fremragende vand-udskilningsevner
- Indeholder antiilttnings-additiver
- Olierne er ugiftige
- Vandklar farve
- Gode lavtemperaturs-egenskaber

Godkendelser

- Godkendt i henhold til USDS H1 og 3H
- Opfylder N3 (beskyttelsesolie) i henhold til Canadian Food Inspection Agency
- Star K godkendt til anvendelse ved Kosher levnedsmidler samt Pareve til brug året rundt.
- CFR 21, 172.878, 178.3570, 176.170
- NF normerne

SPRAY TIL FØDEVAREPRODUKTION

Sprayen er lavet på basis af Purity FG White Oil olierne fra Petro-Canada der er hvide olier med pharma kvalitet til brug indenfor levnedsmiddel-, lægemiddel- og landbrugssektoren. Purity FG White Oil er fremstillet ud fra Petro-Canada's specielle HT-baseolier. Olierne er et oplagt valg, når der kræves et produkt der skal være egnet til kontakt med fødevarer.

Purity FG White Oil opfylder de højeste standarder indenfor fødevarerindustrien herunder følgende godkendelser; NSF H1 og 3H, FDA, CFR 21 178.3570, Canadian Food Inspection Agency, Star K, Kosher og Pareve. Derudover opfylder produktet til fulde fødevaredirektoratets krav til brug af desinfektionsmidler. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med både HACCP og GMP.

PC FG Steril Olie spray anvendes som beskyttelse mod rust og korrosion på knive og skæreværktøj indenfor fødevareindustrien. Anvendes også som overfladebehandling på frugt og grøntsage, bærer og slipmiddel til fremstilling af farmaceutiske kapsler, plastblødgører, fugtighedsbarrierer på fødevareemballage, støvbindere, rensmiddel til rustfrie overflader mm.

Hydro Treatment

Baseolierne til Petro-Canada's produkter er alle fremstillet af Petro-Canada selv og kommer fra den unikke patenterede "HT-proces". Denne raffineringsproces indebærer, at råolien raffineres gennem 3 katalytiske trin, og giver en vandklar 99,9% ren mættet parafinisk baseolie, der har de syntetiske oliers egenskaber. Petro-Canada's Purity FG WO har de gode syntetiske oliers termiske og oxidationsmæssige egenskaber, samtidig med at de har mineraloliens overlegne smøreevner.



Tekniske specifikationer

Egenskaber	Standard	White Oil 10
Density kg/liter ved 15°C	D1298	0,847
Gravity, API	D1298	35,4
Viskositet; cSt ved 40°C cSt ved 100°C	D445	15 3,4
Pour point °C	D97	- 21
Flash Point COC °C	D92	180

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 08-06-2026