

KRATOS AGROTRAC

HØJTYDENDE SMØREOLIE

TIL DIESEL- ELLER GASDREVNE TAKTORER



Fordele

- Fremragende friktionsegenskaber.
- Høj termisk og kemisk stabilitet.
- Effektiv beskyttelse mod slid.
- Giver høj beskyttelse af alle komponenter.
- Højt viskositetsindeks, som sikrer stabil viskositet ved høje temperaturer og øget beskyttelse mod slid.
- Reducerer støj fra oliebadsmurte vådbremser.
- Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer.

HØJTYDENDE S.T.O.U SMØREOLIE

Højtydende Super Tractor Oil Universal smøreolie udviklet til anvendelse i motorer, transmissioner, vådbremser og hydrauliksystemer på diesel- og gasdrevne landbrugstraktorer med eller uden turbolader.

Kompatibel med kobberlegeringer, der anvendes i synkroniseringer og stempelpumper. Fremragende detergent- og dispergeringsegenskaber, som modvirker aflejringer og holder motoren ren. Lav fordampning giver et lavt olieforbrug. Kompatibel med pakninger og materialer, der normalt anvendes i koblinger og oliebadsmurte vådbremser.

Godkendelser

- API CF/CE/CD, MIL-L 2104-D, MB 227.1
- API GL4, MIL-L-2015, ZF TE ML 06B/07B, ALLISON C4, CAT TO2
- ISO 68/100, NFE 48603 HV, DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 11158, ISO 6743/4 HV
- STOU, JOHN DEERE J27A, MASSEY FERGUSON M1144/ M1143, FORD ESN-M2C-159B / M2C-159C

SUNOCO KRATOS AGROTRAC kan anvendes på en lang række applikationer herunder; moterer, transmissioner, hydrauliksystemer, oliebadsmurte vådbremser og generelt til landbrugs- og entreprenørmaskiner.



Universal traktorolie til alle gasdrevne eller dieseltraktorer.

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Standard	10W30	15W30	15W40	20W40
Density at 15°C, g/mL	ASTM D-1298	0.870	0.887	0.880	0.892
Viscosity at 40°C, cSt	ASTM D-445	77	74.3	94	122.4
Viscosity at 100°C, cSt	ASTM D-445	10.7	10.4	14.5	15.3
Viscosity at -20°C, cP	-	<7000	<7000	<7000	<7000
Viscosity index	ASTM D-2270	140	140	140	140
Flash point, °C	ASTM D-92	>210	>210	>210	225
Pour point, °C	ASTM D-97	-33	>-30	-30	-25
Copper corrosion, (3h, 150°C)	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>9	>9	>9	>9

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 31-07-2026