

KRATOS AGROTRAC

HÖGPRESTERANDE SMÖRJOLJA

FÖR DIESEL- ELLER GASDRIVNA TRAKTORER



Fördelar

- Utmärkta friktionsegenskaper.
- Hög termisk och kemisk stabilitet.
- Effektivt skydd mot slitage.
- Ger ett högt skydd för alla komponenter.
- Høgt viskositetsindex som säkerställer stabil viskositet vid høga temperaturer och økat skydd mot slitage.
- Minskar buller från oljebadssmorda våtbromsar.
- Goda flytegenskaper vid låga temperaturer.

HÖGPRESTERANDE S.T.O.U.-SMÖRJOLJA

Høgpresterande Super Tractor Oil Universal-smørjolja utvecklade för användning i motorer, transmissioner, våtbromsar och hydraulsystem i diesel- och gasdrivna jordbrukstraktorer med eller utan turboladdare.

Kompatibel med kopparlegeringar som används i synkroniseringar och kolpumpar. Utmärkta detergent- och dispergeringsegenskaper som motverkar avlagringar och håller motorn ren. Låg avdunstning ger låg oljeförbrukning. Kompatibel med tätningar och material som normalt används i kopplingar och oljebadssmorda våtbromsar.

Godkännanden

- API CF/CE/CD, MIL-L 2104-D, MB 227.1
- API GL4, MIL-L-2015, ZF TE ML 06B/07B, ALLISON C4, CAT TO2
- ISO 68/100, NFE 48603 HV, DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 11158, ISO 6743/4 HV
- STOU, JOHN DEERE J27A, MASSEY FERGUSON M1144/ M1143, FORD ESN-M2C-159B / M2C-159C

SUNOCO KRATOS AGROTRAC kan användas inom ett brett spektrum av applikationer, inklusive motorer, transmissioner, hydraulsystem och oljebadsmålar våtbromsar samt generellt i jordbruks- och entreprenadmaskiner.



Universal traktorolja för alla gas- eller dieseldrivna traktorer.

Tekniska specifikationer

Egenskaper	Standard	10W30	15W30	15W40	20W40
Density at 15°C, g/mL	ASTM D-1298	0.870	0.887	0.880	0.892
Viscosity at 40°C, cSt	ASTM D-445	77	74.3	94	122.4
Viscosity at 100°C, cSt	ASTM D-445	10.7	10.4	14.5	15.3
Viscosity at -20°C, cP	-	<7000	<7000	<7000	<7000
Viscosity index	ASTM D-2270	140	140	140	140
Flash point, °C	ASTM D-92	>210	>210	>210	225
Pour point, °C	ASTM D-97	-33	>-30	-30	-25
Copper corrosion, (3h,150°C)	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>9	>9	>9	>9

Värdena är typiska och vägledande. För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet på www.petrochem.se eller kontakta oss på info@petrochem.se eller +46 46 12 15 55.

Version 24-09-2026