

KRATOS ALTRAX B

MULTIGRADE

HØJRAFFINERET OLIE TIL LANDBRUGSMASKINER OG TRAKTORER



UTTO SMØREOLIE TIL BREMSER

KRATOS ALTRAX B er en UTTO smøreolie, som afhjælper problemer som bremseskrin op traktorer og andre arbejdsmaskiner.

Produktet sikrer korrekt drift af hydrauliksystemet ved bl.a. at have lav skumdannelse og overlegen renseevne, der modvirker dannelsen af aflejringer og lakdannelser i systemet.

Fordele

- Høj termisk og kemisk stabilitet.
- Fremragende antislid, antikorrosion og oxidationshæmmende egenskaber.
- Reducerer støj fra oliebadsmurte bremses.
- Forlænger udstyrets levetid

Godkendelser

- API GL-4 / SAE 80W
- DIN 51524 HLP
- CATERPILLAR TO-2
- JOH DEERE JDM/J20/J20D
- MF M1145/M1143/M1141/M1135
- ALLISON C-3/C-4
- KUBOTA-UDT FLUID
- AGCO POWERFLUID 821XL
- FENDT/RENAULT
- NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00
- CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509/3505/3225/3240
- VCE WB 101
- VALTRA G2-08
- CASE MS 1210
- ZF TE-ML 03E/05F/06E/F/K/17E/21F
- FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D

SUNOCO KRATOS ALTRAX B anvendes på hydrauliske systemer, slugdrev, bagtransmissioner og transmissioner generelt, mommentformere, mekaniske og hydrauliske eller strømstyrede systemer i landbrugsmaskiner og oliebadssmurte bremser.



UTTO smøreolie til traktorer og andre entreprenørmaskiner.

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Standard	KRATOS B
Density at 15°C	ASTM D-1298	0.873
Viscosity at 40°C, cSt	ASTM D-445	68
Viscosity at 100°C, cSt	ASTM D-445	9,4-12
Viscosity index, mín	ASTM D-2270	146
4 balls wear test (40kg/1200rpm/75°C/1h), mm	ASTM D-2266	<0.4
Flash point, °C	ASTM D-92	200
Pour point, °C	ASTM D-97	-30
Copper corrosion, (3h,150°C)	ASTM D-130	1b
Wear test of submerged brakes	JDQ 96	Pass
Steel oxidation test	ASTM D-665A	Pass

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 01-10-2026