SUNAPLEX 515 RED

HØJTYDENDE CALCIUMSULFONAT FEDT

MULTIFUNKTIONSFEDT

DATABLAD



Multigrade smøreolie til multifunktionel anvendelse.

MINERALBASERET KVALITETSFEDT

Avanceret smørefedt formuleret med et calciumsulfonat fortykningsmiddel i kombination med mineralbaseret olie. Fedtet er udviklet til en bred vifte af anvendelser, hvor der kræves et ekstremt tryk med høj belastningsevne.

Særligt udviklet til drift under meget høje belastninger, kraftige stødpåvirkninger, fugtige miljøer samt forhold, hvor der kan forekomme påvirkning fra kemikalier.

Fordele

- Fremragende ydeevne under ekstreme driftsforhold og stødbelastninger.
- Beskytter effektivt mod korrosion og oxidation.
- Høj modstandsdygtighed over for udvaskning med både varmt og koldt fersk- og saltvand.
- Fremragende vedhæftning og høj modstandsdygtighed over for afdrypning og udløb.
- Fremragende pumpbarhed ved lave temperaturer.
- Sikrer høj ydeevne ved kontinuerlig drift under høje temperaturer.
- Fremragende mekanisk stabilitet ved kontinuerlig belastning med minimale ændringer i konsistensen.

PETRO CHEM
PURE QUALITY
DENMARK · SWEDEN · NORWAY
GREENLAND · FAROE ISLANDS

APPLIKATIONER & ANVENDELSESMULIGHEDER

SUNOCO SUNAPLEX 515 RED anvendes til smøring af alle typer applikationer, der arbejder under meget krævende driftsforhold, herunder inden for industri, marine og entreprenørmaskiner. Fedten er ideel til maskiner med høje og hyppige temperatur-skift, fugtige forhold og store belastninger.

Kan anvendes specifikt på elektriske motorer, glidelejer og antifriktionslejer samt mekaniske komponenter, der udsættes for syrer, saltvand og/eller korrosive miljøer.



SUNAPLEX 515 RED højtydende fedt.

Tekniske specifikationer

Egenskaber	Standard	515
Consistency (NLGI)	DIN 51818	2
Color	Visual	Red
Thickener	-	Calcium sulfonate
Base viscosity	-	Mineral
Viscosity at 40°C, cSt	ISO 3448	100
dropping point, °C	ASTM D-2265	>290
4-ball EP test Weld load, kg	ASTM D-2596	>400
Working temperature °C	-	-25 to 160

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

Version 09-10-2026

PETRO CHEM
PURE QUALITY
DENMARK · SWEDEN · NORWAY
GREENLAND · FAROE ISLANDS

Petro-Chem A/S
Roskildevej 16
4030 Tune
Tlf: +45 70701881
info@petrochem.dk
www.petrochem.dk