PC FG SYNTHETIC SOFT GREASE

SPECIALFREMSTILLET

TIL MEGET KRÆVENDE OPGAVER

DATABLAD



Yder enestående beskyttelse mod slitage og udvaskning

Fordele

- Høj resistens mod vandud-vaskning
- Effektiv over et bredt temperaturinterval
- Effektiv beskyttelse mod rust rust og korrosion
- Løber ikke fra lejerne under rengøring med damp
- Bevarer konsistens og smøreevne under til-stedeværelse af vand

Godkendelser

- PC FG SYNTHETIC SOFT GREASE er NSF registreret under nr.: 149386
- Purity FG2 Syntetisk Grease er NSF H1 registreret under NSF nr. 135799
- Purity FG Syntetisk 46, er NSF H1 registreret unde NSF nr. 142925.

SOFT FEDT EGNET TIL KONTAKT MED FØDEVARER

PC FG™ Synthetic SOFT Grease er avanceret og specialfremstillet til at klare de mest krævende opgaver indenfor fødevareindustrien. Produktets avancerede kemiske sammensætning, yder enestående beskyttelse mod slitage og udvaskning indenfor et meget bredt temperaturinterval.

Indeholder ikke følgene Allergener, Glutenholdige kornprodukter, dvs. Hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf, og produkter på basis heraf. Produktet er fremstillet på en fabrik der på ingen måde producerer, opbevarer eller på anden vis omgås jordnødder eller trænødder af nogen art.

Effektiv over et bredt temperaturinterval

- Normalt anvendelses område fra -45°C til 200°C.
- Kan pumpes ned til -50°C.
- Kan bruges sporadisk ved temperaturer helt op til 250°C.
- Ideel for hårdt belastede lejer der opererer under store temperatur udsving.

PETRO CHEM
PURE QUALITY
DENMARK · SWEDEN · NORWAY
GREENLAND · FAROE ISLANDS

APPLIKATIONER & ANVENDELSESMULIGHEDER

Petro-Chem FG SYNTHETIC SOFT GREASE Machinery Grease anbefales som et multipurpose smøremiddel på tværs af alle fødevareproducerende opgaver inkl. madlavning, omrøring, bagning, stegning, pakning, dåseproduktion, flaskeaftapning m.m. Det er især effektivt i fødevareproduktion der foregår under stor tryk/stød-påvirkning, eller er udsat for høje- og lave temperatur påvirkninger.

Petro-Chem A/S
Roskildevej 16
4030 Tune
Tlf: +45 70701881
info@petrochem.dk
www.petrochem.dk